

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО»**

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ директора № 6002-04 Від 01.09.2020

ІНСТРУКЦІЯ № 39

з охорони праці під час роботи з дрилем

До початку роботи

1. Правильно надіньте спецодяг (фартух з наруківниками або халат, головний убір):
 - а) застібніть обшлага рукавів на гудзики, уникайте зав'язувати їх тасьмою;
 - б) заховайте волосся під головний убір: берет або косинку, зав'язану без звисаючих кінців.
2. Одержавши інструмент, переконайтеся:
 - а) у надійності кріплення всіх різьбових з'єднань;
 - б) у легкості і плавності руху всіх ходових частин;
 - в) у правильності напрямку обертання різального інструмента;
 - г) у справності струмоведучого шлангового кабеля і захисного заземлення;
 - д) у надійності роботи вимикача.
3. Не виконуйте робіт, що не входять до прямих обов'язків, без дозволу викладача, директора.
4. Вивчіть правила подавання першої допомоги і практичного застосування штучного дихання при ураженні електричним струмом.
5. Одержіть монтерські гумові рукавиці та килимок. Попередньо перевірте їх справність.

Під час роботи

1. Стежте за тим, щоб на оброблювальному матеріалі не було цвяхів та інших металевих предметів.
2. Не допускайте потрапляння на дріль вологи, бруду, стружок та інших сторонніх предметів.
3. Стежте за справністю захисного заземлення інструмента.
4. Вимикайте дріль тільки після установки оброблювальної деталі на іншому верстаку або іншому робочому місці, натискуйте його так, щоб не було різкого руху або поштовху.
5. Не працюйте під час вібрації деталі.
6. Обробляйте тільки надійно закріплені деталі.
7. Якщо необхідно відійти від робочого місця, вимкніть дріль з мережі.
8. Кладіть дріль у безпечному положенні.
9. Під час роботи з дрилем не допускайте скручування, завалу та інших механічних впливів на кабель живлення.
10. Не виконуйте часткового розбирання і регулювання дреля, не вимкнувши його з мережі живлення.
11. Не переходьте з однієї ділянки на іншу з не вимкненим дрилем.

Після закінчення роботи


1. Вимкніть дріль з мережі, роз'єднайте заземлення і очистіть його від пилу і бруду за допомогою щітки.
2. Здайте дріль викладачеві.

Інструкцію склав:

 Наталя ХАРІК

Погоджено:

Провідний фахівець
(інженер з ОП)

 Микола СЕРДЮК