

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО»**

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ директора № 60/02-04 від 01.09.2020

**ІНСТРУКЦІЯ №81
з охорони праці
при виконанні робіт мотокоосою**

Глава 1

Загальні положення

1 До виконання робіт мотокоосою допускаються особи, які досягають 18 - річного віку, пройшли медичний огляд, навчання безпечним методам і прийомам роботи, інструктаж, стажування і перевірку знань з питань охорони праці.

2 Працівник повинен :

- Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку організації ;
- Знати і виконувати вимоги охорони праці, встановлені цією інструкцією ;
- Знати і виконувати вимоги інструкції з експлуатації моторної коси ;
- Виконувати правила особистої гігієни;
- Дотримуватися вимоги пожежної безпеки, знати порядок дій при пожежі, вміти застосовувати первинні засоби пожежогасіння;
- Дотримуватися обережності при ходьбі по сходах, під час знаходження на території організації, при переході залізничних колій;
- Знати прийоми надання першої допомоги при нещасних випадках (при ураженні електрострумом, падінні з висоти) ;
- негайно повідомляти безпосереднього керівника робіт про будь-якій ситуації, яка загрожує життю або здоров'ю працюючих та оточуючих, кожен нещасний випадок, що стався на виробництві, несправності обладнання, інструменту, пристосувань, транспортних засобів, засобів захисту, про погіршення свого здоров'я.

3 Палити дозволяється тільки в спеціально призначених для куріння місцях.

4 Не допускається :

- Виконувати роботу, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння або у стані викликаному вживанням психотропних чи токсичних засобів а також розпивати спиртні напої і вживати наркотичні, психотропні або токсичні засоби на робочому місці і в робочий час:

- Працювати без спецодягу та ЗІЗ.

5 У процесі роботи на працівника можуть шкідливо діяти такі небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- Рухомі частини моторної коси ;
- Підвищена температура поверхні моторної коси ;
- Оброблюваний матеріал (випадкові камені, сучки, обрізки тощо);
- Підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
- Підвищена вологість повітря робочої зони;
- Фізичні навантаження;
- Можливість виникнення пожежі у зв'язку з використанням в якості палива для моторної

пилки легкозаймистої рідини ;

- Недостатня освітленість робочої зони.

6 Згідно галузевими нормами безплатної видачі спецодягу та засобів індивідуального захисту (313) працівник забезпечується 313.

7 Працівник несе відповідальність за порушення вимог цієї інструкції в порядку , встановленому Правилами внутрішнього трудового розпорядку організації та чинним законодавством.

Глава 2

Вимоги ч охорони праці перед початком роботи

8 Перед початком роботи надіти належну за нормам і що знаходиться в справному стані спецодяг, спецвзуття , індивідуальні засоби захисту (окуляри , рукавиці та ін). Одяг не повинен мати звисаючих кінців , а також забруднень пально-мастильними матеріалами.

9 Оглянути місцевість , на якій буде виконуватися робота, прибрати з обкошування поверхні землі тверді предмети (камені, сучки і т.п.) , які можуть нанести травму і пошкодити ріжучий інструмент.

10 При транспортуванні моторної коси до місця роботи двигун повинен бути вимкнений. При транспортуванні на транспортних засобах моторну косу необхідно оберігати від перекидання , ушкодження та витікання палива.

11 Заправка паливом моторної коси проводиться при вимкненому і охолодженому двигуні. Якщо при заправці пролило паливо , моторну косу слід негайно очистити від нього і простежити за тим , щоб паливо не потрапило на спецодяг . При його попаданні палива на спецодяг його слід змінити .

12 Перед пуском двигуна моторної коси працівник повинен перевірити справність вузлів і деталей моторної коси ; відрегулювати у відповідності зі своїм зростанням підвісний ремінь і положення рукояток.

10 Пуск двигуна моторної коси проводиться поза приміщенням на відстані не менше 10 м від ємності з паливом.

13 При пуску моторної коси працівник повинен зайняти стійке положення , надійно утримуючи моторну косу. Ріжучий інструмент не повинен стикатися з якими предметами або ґрунтом , знаходження сторонніх осіб у зоні радіусом до 15 м. не допускається , тому що існує небезпека отримання травм предметами, що відскакують або внаслідок контакту з ріжучим інструментом.

15 Пуск моторної коси повинен проводитися відповідно до інструкції з її експлуатації.

16 Про всі помічені несправності інструменту і засобів захисту або їх відсутності працівник повинен повідомити безпосереднього керівника робіт і до їх усунення до роботи не приступати

глава 3

Вимоги з охорони праці при виконанні роботи

17 Робота моторної косою повинна проводитися відповідно до інструкції з експлуатації заводу-виготовлювача.

18 При роботі моторної косою не допускається :

- Знаходження в зоні роботи (в радіусі 15 м) інших осіб і тварин;
- Передавати моторну косу навіть на нетривалий час іншим працівникам , які не мають права нею користуватися ;
- Курити ;
- Вносити будь-які зміни в конструкцію , застосовувати ріжучий інструмент, інші вузли і деталі, не призначені для установки на даній моторної косі;
- Працювати без захисного пристосування або з пошкодженим захисним пристосуванням;
- Зберігати і обслуговувати моторну косу поблизу відкритого вогню ;

- Використовувати моторну косу не за призначенням;
- Залишати косу з працюючим двигуном;
- Застосовувати пошкоджений ріжучий інструмент ;
- Працювати без підвісної ременя , з дефектним або знятим глушником ;
- Торкатися до гарячого глушника , обертаючого обрізувального інструмента ;

Перевищувати гранично - допустиму тривалість роботи, зазначену в експлуатаційних документах організації-виробника коси.

19 Під час роботи моторної косою працівник повинен займати стійке положення , міцно утримуючи її рукоятки обома руками , при цьому права рука знаходиться на рукоятці управління.

Особливої обережності слід дотримуватися при роботі моторної косою в умовах обмеженої видимості (густі зарості тощо).

20 Під час роботи моторної косою слід :

- Контролювати настройку холостого ходу , герметичність пробки паливного бака , надійність з'єднання проводу зі свічкою , стан різального інструменту;
- Звертати увагу на різні перешкоди (коріння , пні, нерівності місцевості) ;
- Регулярно очищати від трави та гілок приймальню частину різального інструменту, зупинивши при цьому двигун .

21 Перевірка стану ріжучого інструменту моторної коси , його заміна та регулювання відбувається при вимкненому двигуні.

22 Ріжучий інструмент моторної коси має відповідати вигляду скошувача порослі та встановлюватися відповідно до вимог організації-виробника (неправильна установка може привести до поломки моторної коси або травмування працівника).

23 Для запобігання нещасних випадків на виробництві при роботі моторно косою необхідно:

- Не допускати контакту працюючої моторної коси з камінням , металевими предметами і т.п.;
- Не застосовувати дефектний ріжучий інструмент ;
- Забезпечувати застосування різального інструменту , захисних пристосувань і упорів у комбінації, відповідної інструкції організації-виробника .

24 Технічне обслуговування моторної коси повинно проводитися згідно інструкції з її експлуатації.

глава 4

Вимоги з охорони праці по закінченні роботи

25. Після завершення роботи працівник повинен :

- Вимкнути двигун моторної ї коси ;
- Злити паливо з паливного бака ;
- Очистити моторну косу і перевірити її стан зовнішнім оглядом ;
- Помістити інвентар та інструмент в призначене для їх зберігання місце ;
- Повідомити безпосереднього керівника про недоліки , виявлених при роботі;
- Спецодяг та 313 помістити у відведене для їх зберігання місце ;
- Умитися , прийняти по можливості душ.

26. Після закінчення зміни перебувати на території організації без відома керівництва не допускається.

глава 5

Вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях

27 В аварійних (екстремальних) ситуаціях слід :

- При пошкодженні моторної коси (появі запаху гару, виникнення незвичайного шуму та інші несправності) негайно вимкнути її і повідомити про подію безпосередньому керівнику;
- При загорянні моторної коси негайно звільнитися від неї, вимкнути двигун , вжити заходів щодо ліквідації загоряння за допомогою наявних первинних засобів пожежогасіння;

- При пожежі викликати пожежну охорону , повідомити про події безпосередньому керівнику, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

28.Прі нещасному випадку на виробництві:

- Швидко вжити заходів щодо запобігання впливу травмуючих чинників на потерпілого , надання потерпілому першої допомоги , викликом на місце події медичних працівників або доставці потерпілого в організацію охорони здоров'я ;


- Повідомити про подію безпосередньому керівнику, забезпечити до початку розслідування збереження обставин , якщо це не становить небезпеки для життя і здоров'я людей.

Інструкцію склав:

 Наталя ХАРИК

Погоджено:

Провідний фахівець
(інженер з ОП)

 Микола СЕРДЮК